

GRIPFACTORY

INNOVATIVE ANTI-SLIP PRODUCTS FOR EVERY SURFACE

TECHNICKÝ LIST

CZ

GripFactory PolyGrip
podlahové pásy



POPIS

Pásy GripFactory PolyGrip jsou vyrobeny z polyesteru vyztuženého skelnými vlákny (GRP) s hliníkovým povrchem. Díky použití těchto vysoce kvalitních materiálů jsou pásy GripFactory PolyGrip nejen velmi pevné, ale také velmi lehké a snadno

zpracovatelné. Pásy GripFactory PolyGrip jsou k dispozici ve 14 barvách (včetně černé, žluté, béžové a hnědé). Získáváte nejméně 10 let záruky! Vzorky jsou k dispozici na vyžádání.

JAK TO FUNGUJE?

Dřevěné paluby, podlahy a terasy jsou známy tím, že jsou za mokra nebo v důsledku růstu řas kluzké. Pásy GripFactory PolyGrip představují účinné řešení, které minimalizuje riziko uklouznutí. Pásy GripFactory PolyGrip Strips jsou prakticky nezníčitelné, zcela bez třísek a prasklin, odolné vůči povětrnostním vlivům a snadno se aplikují. Dekorační pásy GripFactory PolyGrip se osvědčují například v mokrých obdobích a v zimě, kdy zvyšují bezpečnost mostů, palubek a ramp. Tím spíše, že na tomto materiálu neulpívá led a sníh.

Pásy GripFactory PolyGrip jsou k dispozici v šířkách 50 a 90 mm až do maximální délky 2400 mm a jsou standardně vybaveny otvory pro vrtání každých 200 mm. Podlahové pásy GripFactory PolyGrip se proto snadno instalují pomocí ocelových šroubů bez mořidla. Montáž může probíhat v každém ročním období, bezprašně a bez větších renovací. Po vaší dřevěné galerii, schodišti, palubě, lešení, chodníku nebo rampě pak můžete bezpečně chodit po mnoho let.

VÝHODY

- Odolnost proti nárazům - dlouhá životnost;
- Účinný v mokrých a mastných podmínkách;
- Snadná montáž - snižuje náklady na instalaci;
- Nevodivé - eliminuje elektrické a tepelné nebezpečí;
- Vhodné pro chodce, vysokozdvizné vozíky a další těžký provoz;
- Nevýžaduje údržbu - nerezaví ani nekoroduje;
- O 65 % lehčí než ocel;
- Na zakázku až do maximální délky 2400 mm;
- Odolnost vůči UV záření;
- Odolnost vůči chemikáliím.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Název	Výsledky
Šířka	50 nebo 90 mm
Délka Maximální	2400 mm. Standardní délky: 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 a 2400 mm. Další rozměry na vyžádání.
Tloušťka	Nominální 4 mm
Servisní teploty	-20 C až 80 C
Požární odolnost	Třída 1 - Šíření plamene (bez jisker)
Technická životnost	10-15 let v závislosti na použití
Standardní barvy	Béžová, černá, modrá, hnědá, tmavě hnědá, šedá, tmavě šedá, světle šedá, fuchsiová, zelená, oranžová, červená, bílá a žlutá.

Protiskluzové hodnoty

Riziko uklouznutí	Zkušební hodnota
Vysoká	<25
Průměr	25-35
Nízká	35-65
Extrémně nízká	>65

VÝHODY POLYGRIP

Na rozdíl od jiných výrobků ze skleněných vláken hmota PolyGrip v případě požáru neodkapává, neroztaví se ani nezměkne. Kromě toho má PolyGrip v porovnání s mnoha jinými plasty minimální roztahnost a kontrakční vlastnosti a neohýbá se při extrémních teplotách. PolyGrip je také až sedmkrát pevnější než ocel v poměru k hmotnosti.

ROZMĚRY

