

GRIPFACTORY

INNOVATIVE ANTI-SLIP PRODUCTS FOR EVERY SURFACE

MANUÁL

CZ

GripFactory TitaniumGrip PRO



MANIPULACE

POTŘEBNÉ NÁSTROJE

- Osobní ochranné prostředky:
 - Filtrační maska na ochranu před chemickými produkty;
 - Jednorázové rukavice odolné proti chemikáliím;
 - Integrované ochranné brýle s rámem;
 - Oděv odolný proti chemikáliím;
 - Chemicky odolná obuv s antistatickými vlastnostmi
- Tlakový postřikovač pro GripFactory TitaniumGrip;
- Tlakový postřikovač na vodu;
- Smeták nebo kartáč;
- Vodní vysavač a/nebo stěrka na podlahu;
- Suché utěrky.

UPOZORNĚNÍ

1. Místnost by měla být dobře větraná;
2. Před zahájením práce si přečtěte bezpečnostní list;
3. Tlakový postřikovač používaný pro GripFactory TitaniumGrip lze použít pouze pro GripFactory TitaniumGrip, proto jej zřetelně označte;
4. U tmavých podlah buďte opatrní kvůli „bělícímu“ efektu;
5. Odstraňte nerezové krytky a díly. Po aplikaci je opět vraťte zpět. Tím se zabrání možné korozi;
6. Nikdy nestoupejte na mokrou, postříkanou podlahu. Po neutralizaci vodou to již nebude žádný problém;
7. Přikryjte tlakový postřikovač suchým hadrem a dbejte na to, aby na nic nekapal. Pokud nářadí nepoužíváte, položte ho na suchý hadr mimo prostor, který chcete ošetřovat ;
8. Ujistěte se, že je vypnuté podlahové vytápění, a co nejvíce zabraňte průvanu. Nikdy nenechávejte nastříkanou podlahu vyschnout;
9. Nikdy neošetřujte více než 100 m² v rámci jedné aplikace, abyste všude dosáhli správné odolnosti proti smyku;
10. Pokud je to možné, snažte se u větších ploch (> 10 m²) začít s neutralizací tam, kde jste s postříkem začali.

PŘÍPRAVA

1. Silně znečištěné podlahy nejprve vyčistěte kartáčem nebo smetákem a odmastěte čisticím prostředkem TitaniumGrip Čistič. Poté je důkladně vysušte;
2. Před použitím TitaniumGrip dobře protřeptejte;
3. Vyzkoušejte účinek na volné dlaždici nebo na jiném testovacím místě.

APLIKACE

1. Keramickou dlažbu zcela a vydatně postříkejte přípravkem TitaniumGrip. Ujistěte se, že všechny dlaždice mají tekutou vrstvu;
2. Tekutinu nechte pět až deset minut působit. Kapalina nesmí vyschnout;
3. Podlahu vydatně neutralizujte vodou pomocí tlakového postřikovače, kbelíku nebo konve;
4. Vrchní vrstvu dlaždice vydrhněte;
5. Vysušte podlahu vysavačem a/nebo stěrkou.
6. Po vysušení podlahy vydrží protiskluzový efekt několik let.

TIP

1 - Využijte naši aplikační službu.

2 - Mýdlové usazeniny mohou způsobit, že podlaha bude opět klzká. Proto podlahu po aplikaci udržujte čisticím prostředkem GripFactory TitaniumGrip.