

GRIPFACTORY

INNOVATIVE ANTI-SLIP PRODUCTS FOR EVERY SURFACE

MANUÁL

GRIPFACTORY TITANIUM GRIP SPREJ NA KERAMICKÉ DLAŽDICE

CZ



PŘÍPRAVA

POZOR: MÍSTNOST MUSÍ BÝT DOBŘE VĚTRANÁ

1. Nejprve vyzkoušejte aplikaci na volné dlaždici nebo na jiném zkušebním prostoru. Jednou nebo dvakrát nastříkejte na dlaždici. Pozor na tmavé podlahy. Zde se totiž může velmi rychle objevit „bělící efekt“.
2. Nikdy nenechávejte nastříkanou podlahu zaschnout. Vypněte podlahové vytápění s dostatečným předstihem!
3. Před aplikací odstraňte z nerezové oceli krytý šachet a/nebo drenáží, abyste zabránili možné korozi.

4. Dbejte na to, abyste na mokrou postříkanou podlahu vstupovali až po neutralizaci vodou.
5. Větší plochy (> 10 m²) začněte neutralizovat nejlépe v místě, kde jste s postřikem začali.
6. Osušte trysku láhve a ujistěte se, že z ní nekapá tekutina. Po použití položte lahev s rozprašovačem na suchý hadřík, aby nedošlo k úniku.

TIP

- 1 - Mýdlové usazeniny mohou způsobit, že podlaha bude opět kluzká. Proto podlahu po aplikaci udržujte čistícím prostředkem GripFactory Titanium Cleaner
- 2 - Využijte naši aplikační službu za výhodnou cenu

APLIKACE

1. Před použitím lahvičku s rozprašovačem dobře protřepejte.
2. Ošetřovaný povrch důkladně očistěte čistícím prostředkem bez obsahu mýdla (např. GripFactory TitaniumGrip Cleaner).
3. Ošetřovaný povrch vysušte.
4. Vyjměte rozprašovač z obalu a nastříkejte rovnoměrnou vrstvu na ošetřovaný povrch.
5. Nechte protiskluzový sprej na dlaždici GripFactory působit asi tři minuty (neměl by zaschnout). Poté, co byl přípravek v kontaktu s podlahou po dobu tří minut, musíte provést test klouzání. Přitiskněte chodidlo nebo zápěstí na upravený povrch a opřete se celou vahou těla o podlahu.

6. Pokud jste s účinkem spokojeni a povrch již není kluzký, očistěte povrch velkým množstvím vody, aby se neutralizoval. Pokud nejste spokojeni, počkejte další minutu a proveďte zkoušku kluznosti znovu, dokud nedosáhnete požadované úrovně protiskluznosti.
7. Po vysušení podlahy po umytí vydrží protiskluzový efekt několik let.

BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ

- Nevdechujte prach / dým / plyn / mlhu / výpary / aerosol.
- Používejte pouze venku nebo na dobře větraném místě.
- Po vdechnutí: vyved'te postiženého na čerstvý vzduch a udržujte ho v klidu v poloze umožňující dýchání.
- Při požití: Pokud se necítíte dobře, zavolejte toxikologické středisko nebo lékaře.
- Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranu očí / ochranu obličeje.
- V případě kontaktu s kůží: omyjte ji velkým množstvím vody a mýdla.
- Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Pokud je to možné, vyjměte kontaktní čočky. Pokračujte ve vyplachování.
- Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte a nekuřte.

JEDINEČNÁ ZÁRUKA

Inovativní protiskluzový sprej GripFactory je vhodný na keramické dlaždice. Protože však každá dlaždicová podlaha má jiné složení, doporučujeme nejprve vyzkoušet jednu dlaždici. Pokud se vám bude výsledek líbit, můžete pomocí spreje ošetřit i zbytek dlaždicové podlahy. Pokud se vám výsledek nelíbí, můžete nepoužitý materiál v originálním balení vrátit společnosti GripFactory. Následně vám bude vrácena částka za nákup.

POTŘEBUJETE POMOC?

Pak nás kontaktujte e-mailem: info@GripFactory.cz