

TECHNICKÝ LIST

GripFactory MicroGrip



POPIS

GripFactory MicroGrip je neviditelné protiskuzové řešení proti kluzkým a/nebo vlhkým podlahám, schodům a dalším povrchům z betonu, keramických dlaždic a mramoru. GripFactory MicroGrip je nanotechnologie, která vytváří mikroskopické drážky v horní vrstvě hladké podlahy.

Po ošetření přípravkem GripFactory MicroGrip se vizuálně na vaší podlaze nic nezmění, přesto může voda snadno odtékat z pod nohou, podrážek bot nebo automobilových pneumatik. A zároveň povrch vykazuje lepší přilnavost a minimalizuje riziko uklouznutí.

PROVOZ

Povrch (beton, keramická dlažba, mramor) musí být před protiskuzovou úpravou důkladně očištěn námi dodávaným čisticím prostředkem (GripFactory MicroGrip Cleaner). Následně lze povrch ošetřit přípravkem GripFactory MicroGrip. Přípravek MicroGrip musí působit přibližně 30 až 45 minut, v závislosti na typu povrchu.

Následně je třeba povrch znovu důkladně očistit, aby se odstranily všechny přebytečné kapaliny. Po protiskuzové úpravě přípravkem GripFactory MicroGrip je podlaha opět okamžitě přístupná.

SNADNÉ ČIŠTĚNÍ

Povrchy ošetřené přípravkem GripFactory MicroGrip se snadno čistí. Nemusíte tedy nijak přizpůsobit svou běžnou čisticí rutinu a zavedené procesy. Doporučujeme však pravidelné hloubkové čištění v závislosti na způsobu použití. Toto hloubkové čištění zajistí, že povrch bude opět v optimálním stavu. Kromě toho se zvýší protiskuzový účinek.

SOUKROMÁ ZNAČKA

GripFactory MicroGrip je k dispozici i ve velkém profesionálním balení. Existuje také možnost získat GripFactory MicroGrip v balení privátní značky. V této věci se prosím obraťte na některého z našich poradců.

VÝHODY

- Po aplikaci lze ihned chodit
- Žádné chemické výpary při aplikaci a po ní
- Odolnost
- Neviditelný konečný výsledek
- Snadná údržba
- Levnější než nátěr
- Včetně hloubkového čištění

POVRCHY

GripFactory MicroGrip je vhodný pro následující povrchy:

- Keramické dlaždice
- Mramor a žula
- Beton

GripFactory MicroGrip je nejhygieničtější protiskuzové řešení dostupné na trhu, díky němuž je kluzký povrch opět bezpečný pro chůzi.

ZÁRUKA

Při odborné aplikaci poskytujeme garanci účinnosti protiskuzového efektu po dobu 5 let. Samotný produkt v originálním balení má standardní záruční dobu 2 roky. Díky využití nanotechnologie dochází k trvalé mikroskopické změně struk-

tury povrchu. Při správné údržbě – bez použití mýdlových saponátů a s pravidelným hloubkovým čištěním jednou za 6–12 měsíců – může být funkční efekt zachován až 20 let, a to i ve vysoce frekventovaných provozech

TECHNICKÉ ÚDAJE

PARAMETR	DLAŽBA	MRAMOR	BETON
Skupenství	Kapalina	Kapalina	Kapalina
Aspekt	Mastný	Charakteristický	Charakteristický
Barva	Bezbarvá	Charakteristiká	Charakteristiká
Zápach	Charakteristický	Charakteristický	Charakteristický
Bod varu při atmosférickém tlaku	100 °C	nejsou data	nejsou data
Tlak par při 20 °C	2300 Pa	2300 Pa	nejsou data
Tlak par při 50 °C	2300 Pa (2 kPa)	2300 Pa (2 kPa)	nejsou data
Hustota při 20 °C	1010 kg/m3	1049 kg/m3	nejsou data
Dynamická viskozita při 20 °C	11 cP	nejsou data	nejsou data
pH	4.2	0- 1	1
Vlastnost rozpustnosti	Rozpustné	Velmi dobře rozpustný	Velmi dobře rozpustný ve vodě
Teplota vznícení	Nehořlavý (>60°C)	Nehořlavý (>60C)	Nehořlavý (>60°C)